

Module Lecteur OEM
13,56 MHz- ISO14443A/B
ISO15693
Modèle OEM3XXX

Module OEM
13,56 MHz

Existe également en technologie:
125KHz
13,56 MHz Mifare® UIDLecture Seule

Une gamme complète de module OEM lecture / Ecriture



Ref : OEM3XXXA



Ref : OEM3XXXP



Ref : OEM3XXXM



Ref : OEM3601AT

- *Modèle avec antenne intégrée ou antene externe (disponible en option)*
- *2 LEDs d'indication intégrées avec BUZZER*
- *Fonction Tuner (certains modèles) pour améliorer la performance de lecture*
- *Multi interface USB (auto alimenté), Wiegand, RS232 - TTL, RS485, Data&Clock*

	OEM3XXXA	OEM3XXXP	OEM3XXXM	OEM3601AT
Fréquence	Série 31XX : ISO14443A, ISO14443B et ISO15693 Série 33XX : ISO15693 Série 3531 : ISO14443A et ISO14443B Série 3600 : ISO14443AMifare®			
Dimension	Carte électronique L.50 x l.46 x h.10	Carte électronique L.50 x l.46 x h.10	Carte électronique L.30 x l.30 x h.14	Carte électronique L.52 x l.40 x h.10
Antenne	Externe	Externe	Externe	Interne
Interface	Multi Interface Wiegand 26, RS232, RS485 - TTL	Multi Interface USB (power), Wiegand 26, RS232, RS485 - TTL, I2C, SPI, ABA 1/2 Data&Clock	Multi Interface mini I2C, TTL, SPI, Wiegand26, Data&Clock, ABA 1/2	Multi Interface Wiegand 26, RS232, RS485 - TTL