LECTEUR CLAVIER

Multitechnologies 13,56MHz - RFID NFC BLE

Modèle **7120K**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Chip RFID ISO 14443A/B

NFC ISO 18092
BLE *(Bluetooth Low Energy - Bluetooth® Smart)*
Fréquence 13,56 MHz - Lecture/Écriture
Dispositif antiarrachement :
Blocage lecteur
ou
remontée signal (selon interface)

Virtual'ID® L'identifiant dématérialisé

BLE *(Bluetooth® Smart)*
NFC HCE *(Host Card Emulation)*

GARANTIE 3 ANS

Technologies

BLE - NFC HCE (Virtual'ID®)
MIFARE® Ultralight® & Ultralight C®
MIFARE® Classic EV1
MIFARE Plus®
MIFARE® DESFire® EV1 & EV2
Carte Citoyen AMC
PAN - Carte de crédit sans contact
Cartes officielles et ministérielles (AGENT, CIMS, STITCH)
Cartes de santé CPS3

Clavier tactile 12 touches :

Lecteur dôté d'un clavier tactile rétro-éclairé, utilisable en différents modes :
- Envoi de la séquence automatiquement après le nombre de digits configurés
- Envoi de la séquence après confirmation par #

Interface :

-Wiegand
-Data/Clock
-RS232
-RS485
-Ethernet*

Un lecteur sans contact doublé d'un clavier tactile rétro-éclairé

Egalement disponible en version IP et IP PoE (Power over Ethernet)

Plusieurs modes d'envoi

- Envoi de la séquence automatiquement après le nombre de digits configurés
- Envoi de la séquence après confirmation par #

Kit ID'Config

Permet la configuration du lecteur : AMC®, DESFire®, protocole de communication, taille code, vitesse, Buzzer...

Trames de commandes

Documentation trames de commandes pour intégration avec interface RS232/RS485

Caractéristiques techniques :

Alimentation	*12V DC (±10%)*
Raccordement	*Câble, 50cm (dimensions standard) ou Bornier*
Consommation en courant	*120mA max.*
Fréquence de fonctionnement	*13.56 MHz*
Vitesse de communication RS232/RS485	*Par défaut : 115200bps, configurable*
Distance de fonctionnement	*1 - 5 cm en RFID, NFC, BLE*
Dimension en boîtier	*L. 98 x l. 98 x h. 22,6 mm*
Matériaux	*ABS durci injecté*
Poids	*40g*
Couleur Personnalisable selon volume	*Recto : Gris anthracite* *Verso : Blanc*
Pilotage	*LED, Buzzer*
Température de fonctionnement	*-20°C – +50°C*
Protection	*IP65*

A propos d'IDcapt

Pôle d'expertise reconnu sur le marché autour des technologies d'identification électroniques sans-contact (RFID - NFC - BLE), IDcapt, fabricant Français, conçoit, développe et distribue des solutions et des produits d'identification sécurisées.
L' équipe R&D conçoit des solutions d'identification sans-contact pour offrir des systèmes de capture et de collecte de données innovants, hautement sécurisés, à travers la mise en œuvre d'algorithmes d'encryptages sophistiqués.
Nous proposons des produits innovants conformes à toutes les normes en vigueur. La qualité, le design, notre capacité de personnalisation et la facilité d'intégration de nos technologies dans vos environnements d'usages logiciels sont nos caractéristiques principales de différenciation sur le marché.

www.idcapt.com

IDcapt SAS France - Siège Social : ZI de Courtine - 50 rue Berthy ALBRECHT - 84000 Avignon - Tél. (33) 04 90 25 11 14 - contact@idcapt.com
IDcapt Tecnología - Filiale Espagnole - Ronda Maiols, 1 Local 353 08192 Sant Quirze Del Vallès - Barcelona - (+34) 931 31 70 30 - contacto@idcapt.com